

コードコネクタボディ | 引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。

コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 30A



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number			標準価格 Price (JPN YEN)			
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	赤色 Red	青色 Blue				
30A	2P (2P,2W)	250V		2324R *3	—	—	3,210			
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3314N-L5	—	—	2,400			
				—	3314N-L5-RD	3314N-L5-BL	2,490			
				3314R-L5	—	—	3,010			
		250V		3324N-L6	—	—	2,400			
				—	3324N-L6-RD	3324N-L6-BL	2,490			
				3324R-L6	—	—	3,010			
	3P (3P,3W)	250V		3324N	—	—	2,540			
				3324R	—	—	3,010			
		600V		3364N	—	—	3,190			
				3364R	—	—	3,750			
				接地形3P (3P,4W GND)	250V		4314N-L14	—	—	2,700
								4324N	—	—
	4324R	—	—					3,350		
	600V		4324N-L15	—	—	2,700				
			4324R-L15	—	—	3,350				
4364N			—	—	3,690					
				4364R	—	—	4,320			

*1 X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y 極間を250Vの単相3線式で使用できます。
*2 NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

*3 2027年1月20日製造中止予定。
※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

RoHS2

**本体難燃性
UL94 V-0**

*1 型番3364N,3364R, *2 型番2324R
4364N,4364Rを除く
を除く

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2324R 3314R-L5 3324R 3324R-L6 3364R 4324R 4324R-L15 4364R		電線接続方式 圧着端子式、引締式	適用圧着端子 R5.5-5
適用電線 2PNCT/VCT 5.5mm ²			
※2324Rは圧着端子式のみとなります。			
3314N-L5 3324N 3324N-L6 3364N 4314N-L14 4324N 4324N-L15 4364N		電線接続方式 圧着端子式、引締式	適用圧着端子 R5.5-5、R8-5
適用電線 2PNCT/VCT 5.5mm ² 、8mm ²			

※φA、φB寸法は製品一覧をご参照ください。-RD(赤色)、-BL(青色)も同寸法です。

推奨製品 (別売)



8mm²・14mm²電線接続可能
オーバーサイズコードコネクタボディ
型番:3314EOS-L5 / 3324EOS-L6
→E-12ページ

3314N-L5 接地形2P 30A 125V (NEMA L5-30)

本体


4324R 接地形3P 30A 250V

本体

別売オプション



丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR5.5-5 / CR8-5
→M-3ページ



未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
型番:Z0213 / Z0217
→M-4ページ

コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 30 A