

防水形コードコネクタボディ

引掛形 20A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の末端に結線して防水形プラグと組み合わせて使用することが可能な中継用の器具です。防水形プラグ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されている**IP65***適合品です。

※表記の防じん・防水性能 (IPコード) は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



4224RW 接地形3P 20A 250V

防水形プラグとの密閉性を高めるOリング付
一体成形ゴムフード

耐久性に優れたクロロプレンゴムカバー

超高強度樹脂
ポリカーボネート製グリップ
(難燃性UL94 V-0)

コード口の防水性を高める防水チューブ
(熱収縮チューブ)

交換用 (別売)
型番: Z0910 / Z0911
➡ M-20ページ


熱収縮チューブ
取付方法
➡ Z-6ページ

ナイロン製ボディ
(難燃性
UL94 V-0)

引締式
接続用
電線挿入穴

本体

圧着端子式、
引締式の
2通り結線可能
M4端子ねじ
(締付トルク
1.2N・m)



防水形プラグ
防水形コードコネクタボディ

F

防水形コードコネクタボディ
引掛形 20A

別売オプション



丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番: CR3.5-4 ➡ M-3ページ



未使用時の防水・防じん性を保つ
防水カバー (防水形コードコネクタボディ用)
型番: WK203 / WK204 ➡ M-11ページ

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3214RW-L5
3224RW
3224RW-L6
3244RW-L8

4224RW
4244RW-L16

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 3.5mm ²	圧着端子式、引締式	R3.5-4

※4244RW-L16は圧着端子式のみとなります。

製品一覧 Selector Chart

定 格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型 番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備 考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページF-4) Applicable Waterproof Plug
電 流 Current	極 数 Poles & Wires	電 圧 Voltage					
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	 NEMA L5-20	3214RW-L5	2,520		3212RW-L5
		250V	 NEMA L6-20	3224RW-L6	2,590		3222RW-L6
		480V	 NEMA L8-20	3244RW-L8	2,680		3242RW-L8
	3P (3P,3W) 接地形3P (3P,4W GND)	250V		3224RW	2,470		3222RW
				4224RW	2,830		4222RW
		480V	 NEMA L16-20	4244RW-L16	3,040		4242RW-L16

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

*型番3244RW-L8、
4244RW-L16を除く



F-5