



防水形プラグ 引掛形 30A

PAT.

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65*相当品となります。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはA-17ページをご覧ください。

適合規格等

防水形プラグ
引掛形
30A

PSE

耐
トラッキング

RoHS

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
性能等級
IP65

*1 型番3362RW,
4362RWを除く
*2 型番3322RW
を除く



4322RW 接地形3P 30A 250V

クロロブレン
ゴムカバー

ポリカーボネート製
グリップ(難燃性
UL94 V-0)

※金属製から樹脂製に
変更(2017年12月製
造分より)

防水チューブ
(熱収縮チューブ)

本体

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

端子ねじ M4.5

各種オプション(別売)

●圧着端子

丸形(R形)圧着端子R5.5-5です。

CR5.5-5
標準価格:1,860円
(100ヶ入)

※詳しくはM-3ページをご覧ください。



●防水カバー(防水形プラグ用)

未使用時の防水性能を保つことができます。

WKP30
保護等級:IP65相当
標準価格:2,020円(1ヶ)

※2322RWには使用できません。詳しくはM-8ページをご覧ください。



■形状寸法 Dimension ※栓刃とさし込み口形状は省略しています。

2322RW
3312RW-L5
3322RW
3322RW-L6
3362RW
4322RW
4322RW-L15
4362RW

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5

※2322RWは圧着端子式のみとなります。

※φA、φB寸法は製品一覧をご参照ください。

■熱収縮チューブの取付方法



コード口部を熱収縮チューブで覆い、工業用ドライヤー等を使用してチューブを収縮させます。

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-7) Applicable Waterproof Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				φA	φB		
30A	2P(2P,2W)	250V	()	2322RW	2,220	55.4	15		2324RW
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	()	NEMA L5-30	3312RW-L5	2,290	16		3314RW-L5
		250V	()	NEMA L6-30	3322RW-L6			3324RW-L6	
	3P (3P,3W)	250V	()		3322RW	2,770	59.4		3324RW
		600V	()		3362RW			3364RW	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	()		4322RW	2,610	18		4324RW
			()	NEMA L15-30	4322RW-L15			4324RW-L15	
			()		4362RW			4364RW	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



防水形プラグ・防水形コードコネクタ
ボディの対応製品・掲載ページ



オプション
パーツ
(M-1~6)

防水形プラグ
引掛形
30A

防水形プラグ
F